



## **BORDI IN ROTOLI IMPIALLACCIATURA IN VERO LEGNO NATURALE**

Prodotti in 50 legni diversi ed in 8 differenti gradi di qualità.

### **TRATTAMENTI TECNICI:**

Rivestimento sottile, forte, doppio e D4 resistente all'acqua.

Carteggiare 0,30 mm – 0,50 mm

Verniciatura prefinita (anche softforming) tinteggiatura conforme ai campioni.

Protezione antisceggiature.

Incollatura a caldo e PVAc preverniciatura.

## **BORDI IN ROTOLI CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO PRECOMPOSTO**

30 disegni standard possono essere sempre forniti da stock, anche in larghezze speciali.

Trattamenti tecnici simili ai legni naturali.

Sono possibili anche aggiustamenti individuali di singoli modelli.

## **IMPIALLACCIATURE IN GROSSI SPESSORI**

Superfici carteggiate

Dorsi calibrati

Prestrato con incollatura a caldo oppure priming

Fino a 1,5 mm possono essere prodotti anche

Verniciati (prefiniti).

ca. **1,0 mm**: 2-strati

ca. **1,5 mm**: 3-strati

ca. **2,0 mm**: 4-strati

ca. **2,5 mm**: 5-strati

ca. **3,0 mm**: 6-strati

## **IMPIALLACCIATURE PER PROFILI**

Prodotti in più di 50 specie di legni e diversi gradi di qualità.

Speciali verniciature di alta flessibilità.

Resistenti all'acqua, rivestimento dorso possibile.

Per l'industria automobilistica ed altri usi speciali.

## **3D TRATTAMENTI DELLE IMPIALLACCIATURE**

Per l'industria automobilistica ed altri usi speciali.

Ondulata impiallacciate possono essere anche laminate.

E richiesta carteggiatura e flexing.