



BORDI IN ROTOLI IMPIALLACIATURA IN VERO LEGNO NATURALE

Prodotti in 50 legni diversi ed in 8 differenti gradi di qualità.

TRATTAMENTI TECNICI:

Rivestimento sottile, forte, doppio e D4 resistente all'acqua.

Carteggiare 0,30 mm – 0,50 mm

Verniciatura prefinita (anche softforming) tinteggiatura conforme ai campioni.

Protezione antisceggiature.

Incollatura a caldo e PVAc preverniciatura.

BORDI IN ROTOLI CON IMPIALLACIATURA IN LEGNO PRECOMPOSTO

30 disegni standard possono essere sempre forniti da stock, anche in larghezze speciali.

Trattamenti tecnici simili ai legni naturali.

Sono possibili anche aggiustamenti individuali di singoli modelli.

IMPIALLACIATURE IN GROSSI SPESSORI

Superfici carteggiate

Dorsi calibrati

Pretrato con incollatura a caldo oppure priming

Fino a 1,5 mm possono essere prodotti anche

Verniciati (prefiniti).

ca. 1,0 mm: 2-strati

ca. 1,5 mm: 3-strati

ca. 2,0 mm: 4-strati

ca. 2,5 mm: 5-strati

ca. 3,0 mm: 6-strati

IMPIALLACCIATURE PER PROFILI

Prodotti in più di 50 specie di legni e diversi gradi di qualità.

Speciali verniciature di alta flessibilità.

Resistenti all'acqua, rivestimento dorso possibile.

Per l'industria automobilistica ed altri usi speciali.

3D TRATTAMENTI DELLE IMPIALLACCIATURE

Per l'industria automobilistica ed altri usi speciali.

Ondulata impiallacciate possono essere anche laminate.

E richiesta carteggiatura e flexing.