



Obreża z naturalnej okleiny w rolkach

wyprodukowane z ponad 50 gatunków drewna w 8 różnych stopniach jakości

Warianty techniczne:

podklejone fizeleiną cienką / grubą / podwójną lub wodoodporną D4
slifowane do grubości 0,30 mm - 0,50 mm
lakierowane (również do softformingu), bejcowane w wybranym kolorze
pokrywane powłoką antyrozszczepialną z klejem PVAc lub w płynie

Obreża z fineline w rolkach

ponad 30 standardowych wzorów (również w różnych grubościach) może być dostarczone z magazynu w tych samych gatunkach co obreża standardowe, możliwe są również indywidualne zamówienia

Obłogi w rolkach

szlifowana powierzchnia	ok. 1,0 mm podwójne
wzmocnienie od spodu	ok. 1,5 mm potrójne
primer lub klej	ok. 2,1 mm poczwórne
do 1,5 mm grubości mogą być	ok. 2,6 mm pięciokrotne
również lakierowane	ok. 3,1 mm sześciokrotne

Do oklejania profili

w ponad 50 gatunkach drewna i różnych stopniach jakości
z możliwością pokrycia specjalnym elastycznym lakierem
oraz podklejenia wodoodporną fizeleiną

Obreżeża w wariancie 3D

Zastosowanie do różnych celów m.in. dla przemysłu samochodowego, każdy gaunek okleiny może być specjalnie przygotowany gięty, szlifowany, lub ze specjalnym pokryciem.