



### Obreża z naturalnej okleiny w rolkach

wyprodukowane z ponad 50 gatunków drewna w 8 różnych stopniach jakości

### Warianty techniczne:

podklejone fizeliną cienką / grubą / podwójną lub wodoodporną D4  
slifowane do grubości 0,30 mm - 0,50 mm  
lakierowane (również do softformingu), bejcowane w wybranym kolorze  
pokrywane powłoką antyrozszczepialną z klejem PVAc lub w płynie

### Obreża z fineline w rolkach

ponad 30 standardowych wzorów (również w różnych grubościach) może być dostarczone z magazynu w tych samych gaiunkach co obreża standardowe, możliwe są również indywidualne zamówienia

### Oblogi w rolkach

szlifowana powierzc hnia	ok. 1,0 mm podwójne
wzmocnienie od spodu	ok. 1,5 mm potrójne
primer lub klej	ok. 2,1 mm poczwórne
do 1,5 mm grubości mogą być	ok. 2,6 mm pięciokrotne
również lakierowane	ok. 3,1 mm sześciokrotne

### Do oklejania profili

w ponad 50 gatunkach drewna i różnych stopniach jakości  
z możliwością pokrycia specjalnym elastycznym lakierem  
oraz podklejenia wodoodporną fizeliną

### Obreżeża w wariancie 3D

Zastosowanie do rónych celów m.in. dla przemylu samochodowego, każdy gaunek okleiny może być specjalnie przygotowany giety, szlifowany, lub ze specjalnym pokryciem.