



Кромочный шпон в рулонах

изготавливается из более чем 50 пород древесины и 8 различных сортов.

Технические варианты отделки:

подслойка тонкая/толстая/двойная и D4 водостойкая
шлифованный 0,30 – 0,50 мм
лакированный (также и для софтформинга),
окрашенный в соответствии с образцом красителя
праймер/защитное покрытие от осколков
с предварительным нанесением клея ПВХ и
предварительное нанесение клея-расплава

Кромка фан-лайн (финелин) в рулонах

более 30 стандартных видов декоративной отделки, поставки со склада
(также и специальной толщины)

техническая отделка как и у стандартного кромочного шпона
возможно изготовление дизайнов по специальному заказу

Толстая кромка в рулонах

шлифованная поверхность
калибрование
возможно нанесение праймера или
предварительное нанесение клея-расплава
кромки толщиной до 1,5 мм могут выпускаться
с готовой лакировкой

≈ 1,0 мм; двухслойный
≈ 1,5 мм; трехслойный
≈ 2,1 мм; четырехслойный
≈ 2,6 мм; пятислойный
≈ 3,1 мм; шестислойный

Облицовочный шпон

Свыше 50 пород древесины и различные сорта
Специальная высокоэластичная лакировка
Возможно нанесение водостойкой подслойки

обработка шпона 3D

для специального использования в автомобильной промышленности можно использовать по Вашему желанию и шлифовать и гофрированный шпон.