



### Кромочный шпон в рулонах

изготавливается из более чем 50 пород древесины и 8 различных сортов.

### Технические варианты отделки:

подложка тонкая/толстая/двойная и D4 водостойкая  
шлифованный 0,30 – 0,50 мм  
лакированный (также и для софтформинга),  
окрашенный в соответствии с образцом красителя  
праймер/защитное покрытие от осколков  
с предварительным нанесением клея ПВХ и  
предварительное нанесение клея-расплава

### Кромка файн-лайн (финелин) в рулонах

более 30 стандартных видов декоративной отделки, поставки со склада  
(также и специальной толщины)  
техническая отделка как и у стандартного кромочного шпона  
возможно изготовление дизайнов по специальному заказу

### Толстая кромка в рулонах

шлифованная поверхность  
калибрование  
возможно нанесение праймера или  
предварительное нанесение клея-расплава  
кромки толщиной до 1,5 мм могут выпускаться  
с готовой лакировкой

≈ 1,0 мм; двухслойный
≈ 1,5 мм; трехслойный
≈ 2,1 мм; четырехслойный
≈ 2,6 мм; пятислойный
≈ 3,1 мм; шестислойный

### Облицовочный шпон

Свыше 50 пород древесины и различные сорта  
Специальная высокоэластичная лакировка  
Возможно нанесение водостойкой подложки

### обработка шпона 3D

для специального использования в автомобильной промышленности можно использовать по Вашему желанию и шлифовать и гофрированный шпон.