



Rollos de chapa de madera en continuo

Se fabrica en más de 50 tipos de madera y 8 diferentes calidades

Posibilidades de fabricación

Con soporte en el dorso, fino / grueso / doble y D4 resistente al agua-calor

Lijado 0,30 mm - 0,50 mm

Barnizado (también para softforming) tenido según muestra de color con primer protección contra agrietamiento

Preencolados PVAc y preencolado

Rollos en continuo en chapa compuesta

En más de 30 diseños standar en almacén (también gruesos especiales)

Posibilidad de fabricación igual como para el canto standar

Posibilidad de armonización individual de design

Rollos de canto grueso de madera

Superficie lijada

1,0 mm: 2 capas

Calibrado por la parte trasera

1,5 mm: 3 capas

Posibilidad de primer o preencolado

2,1 mm: 4 capas

Hasta 1,5 mm se puede acabar barnizado

2,6 mm: 5 capas

3,1 mm: 6 capas

Chapa para recubrir molduras

En más de 50 maderas y diferentes calidades

Barnizado

Posibilidad de papel soporte en el dorso, resistente al agua-calor

Perfeccionamiento de chapa de madera 3D

Para la industria de automovil y otro utilización especializado

Ondulado chapas de madera puede revestir

Lijado y flexing a gusto