



### Rollos de chapa de madera en continuo

Se fabrica en más de 50 tipos de madera y 8 diferentes calidades

### Posibilidades de fabricación

Con soporte en el dorso, fino / grueso / doble y D4 resistente al aguacalor

Lijado 0,30 mm - 0,50 mm

Barnizado (también para softforming) tenido según muestra de color con primer protección contra agrietamiento

Preencolados PVAc y preencolado

### Rollos en continuo en chapa compuesta

En más de 30 diseños standar en almacén (también gruesos especiales)

Posibilidad e fabricación igual como para el canto standar

Posibilidad de armonización individual de design

### Rollos de canto grueso de madera

Superficie lijada

1,0 mm: 2 capas

Calibrado por la parte trasera

1,5 mm: 3 capas

Posibilidad de primer o preencolado

2,1 mm: 4 capas

Hasta 1,5 mm se puede acabar barnizado

2,6 mm: 5 capas

3,1 mm: 6 capas

### Chapa para recubrir molduras

En más de 50 maderas y diferentes calidades

Barnizado

Posibilidad de papel soporte en el dorso, resistente al agua-calor

### Perfeccionamente de chapa de madera 3D

Para la industria de automovil y otro utilización especializado

Ondulado chapas de madera puede revistir

Lijado y flexing a gusto